FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Termotécnica
Para-raios

PRODUTO	CÓDIGO	PESO
Poste Telescópico 10 Metros	TEL-1010	(65,0 ± 6,5) kg

DESCRITIVO TÉCNICO

Postes telescópicos Auto-suportados Galvanizados a Fogo, contendo 2 módulos,sendo eles 2.1/2"(6M) e 2"(6M), produzido todo em aço carbono galvanizado a fogo, resistente a sol, chuva, entre outros aspectos da natureza e humanos. O mesmo contém buchas em alumínio para seu posicionamento e encaixe correto entre as partes, contendo ainda uma bucha em especial na ponta para colocação do Captor Franklin (TEL-010) que é vendido separadamente. Acompanha uma unidade do fixador universal estanhado para cabos 35-70mm² (TEL-5024) para conexão com o aterramento.
Altura efetiva do poste: 10m
Comprimento total do poste: 11m

UTILIZAÇÃO

O poste tem utilização única e exclusiva para a captação de descargas atmosféricas e não deve ser usado para outros fins. Estes postes só suportam um captor tipo Franklin.
O poste vai acompanhado de um fixador para que seja feita a conexão com o aterramento. Enterrar o poste até o limite de concretagem.

PRODUTO CONFORME NORMA 5419:2015-3

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Termotécnica
Para-raios

PRODUTO	CÓDIGO	PESO
Poste Telescópico 12 Metros	TEL-1012	(95 ± 9,5) kg

DESCRITIVO TÉCNICO

Postes telescópicos Auto-suportados Galvanizados a Fogo, contendo 3 módulos,sendo eles 3"(6M), 2.1/2"(6M) e 2"(3M), produzido todo em aço carbono galvanizado a fogo, resistente a sol, chuva, entre outros aspectos da natureza e humanos. O mesmo contém buchas em alumínio para seu posicionamento e encaixe correto entre as partes, contendo ainda uma bucha em especial na ponta para colocação do Captor Franklin (TEL-010) que é vendido separadamente. Acompanha uma unidade do fixador universal estanhado para cabos 35-70mm² (TEL-5024) para conexão com o aterramento.
Altura efetiva do poste: 12m
Comprimento total do poste: 13,2m

UTILIZAÇÃO

O poste tem utilização única e exclusiva para a captação de descargas atmosféricas e não deve ser usado para outros fins. Estes postes só suportam um captor tipo Franklin.
O poste vai acompanhado de um fixador para que seja feita a conexão com o aterramento. Enterrar o poste até o limite de concretagem.

PRODUTO CONFORME NORMA 5419:2015-3

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Termotécnica
Para-raios

PRODUTO	CÓDIGO	PESO
Poste Telescópico 15 Metros	TEL-1015	(160 ± 16) kg

DESCRITIVO TÉCNICO

Postes telescópicos Auto-suportados Galvanizados a Fogo, contendo 4 módulos,sendo eles 4"(6M), 3"(6M), 2.1/2"(6M), 2"(2M), produzido todo em aço carbono galvanizado a fogo, resistente a sol, chuva, entre outros aspectos da natureza e humanos. O mesmo contém buchas em alumínio para seu posicionamento e encaixe correto entre as partes, contendo ainda uma bucha em especial na ponta para colocação do Captor Franklin (TEL-010) que é vendido separadamente. Acompanha uma unidade do fixador universal estanhado para cabos 35-70mm² (TEL-5024) para conexão com o aterramento.
Altura efetiva do poste: 15m
Comprimento total do poste: 16,5m

UTILIZAÇÃO

O poste tem utilização única e exclusiva para a captação de descargas atmosféricas e não deve ser usado para outros fins. Estes postes só suportam um captor tipo Franklin.
O poste vai acompanhado de um fixador para que seja feita a conexão com o aterramento. Enterrar o poste até o limite de concretagem.

PRODUTO CONFORME NORMA 5419:2015-3

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Termotécnica
Para-raios

PRODUTO	CÓDIGO	PESO
Poste Telescópico 18 Metros	TEL-1018	(180 ± 18) kg

DESCRITIVO TÉCNICO

Postes telescópicos Auto-suportados Galvanizados a Fogo, contendo 4 módulos,sendo eles 4"(6M), 3"(6M), 2.1/2"(6M), 2"(6M), produzido todo em aço carbono galvanizado a fogo, resistente a sol, chuva, entre outros aspectos da natureza e humanos. O mesmo contém buchas em alumínio para seu posicionamento e encaixe correto entre as partes, contendo ainda uma bucha em especial na ponta para colocação do Captor Franklin (TEL-010) que é vendido separadamente. Acompanha uma unidade do fixador universal estanhado para cabos 35-70mm² (TEL-5024) para conexão com o aterramento.
Altura efetiva do poste: 18m
Comprimento total do poste: 19,8m

UTILIZAÇÃO

O poste tem utilização única e exclusiva para a captação de descargas atmosféricas e não deve ser usado para outros fins. Estes postes só suportam um captor tipo Franklin.
O poste vai acompanhado de um fixador para que seja feita a conexão com o aterramento. Enterrar o poste até o limite de concretagem.

PRODUTO CONFORME NORMA 5419:2015-3

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Termotécnica
Para-raios

PRODUTO	CÓDIGO	PESO
Poste Telescópico 20 Metros	TEL-1020	(195 ± 19,5) kg

DESCRITIVO TÉCNICO

Postes telescópicos Auto-suportados Galvanizados a Fogo, contendo 5 módulos,sendo eles 4"(6M), 3"(6M), 2.1/2"(6M), 2"(6M), 1.1/2"(3M), produzido todo em aço carbono galvanizado a fogo, resistente a sol, chuva, entre outros aspectos da natureza e humanos. O mesmo contém buchas em alumínio para seu posicionamento e encaixe correto entre as partes, contendo ainda uma bucha em especial na ponta para colocação do Captor Franklin (TEL-010) que é vendido separadamente. Acompanha uma unidade do fixador universal estanhado para cabos 35-70mm² (TEL-5024) para conexão com o aterramento.
Altura efetiva do poste: 20m
Comprimento total do poste: 22m

UTILIZAÇÃO

O poste tem utilização única e exclusiva para a captação de descargas atmosféricas e não deve ser usado para outros fins. Estes postes só suportam um captor tipo Franklin.
O poste vai acompanhado de um fixador para que seja feita a conexão com o aterramento. Enterrar o poste até o limite de concretagem.

PRODUTO CONFORME NORMA 5419:2015-3

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Termotécnica
Para-raios

PRODUTO	CÓDIGO	PESO
Poste Telescópico 25 Metros	TEL-3525	(440 ± 44) kg

DESCRITIVO TÉCNICO

Postes telescópicos Auto-suportados Galvanizados a Fogo, contendo 9 módulos,sendo eles 6"(6M), 5"(6M), 4"(6M), 3"(3M), 2.1/2”(3M), 2”(5,5M), 1.1/2”(3M), 1”(2M), 3/4"(1,5M), produzido todo em aço carbono galvanizado a fogo, resistente a sol, chuva, entre outros aspectos da natureza e humanos. O mesmo contém buchas em alumínio para seu posicionamento e encaixe correto entre as partes, contendo ainda uma luva na ponta para colocação do Captor Franklin (TEL-010) que é vendido separadamente. Acompanha uma unidade do fixador universal estanhado para cabos 35-70mm² (TEL-5024) para conexão com o aterramento.
Altura efetiva do poste: 25m
Comprimento total do poste: 27,5m

UTILIZAÇÃO

O poste tem utilização única e exclusiva para a captação de descargas atmosféricas e não deve ser usado para outros fins. Estes postes só suportam um captor tipo Franklin.
O poste vai acompanhado de um fixador para que seja feita a conexão com o aterramento. Enterrar o poste até o limite de concretagem.

PRODUTO CONFORME NORMA 5419:2015-3