FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Termotécnica
Para-raios

PRODUTO	CÓDIGO	PESO
Cordoalha de Aço Galvanizado 3/8" 7 Fios 51mm²	TEL-5738	0,41 kg/m

DESCRITIVO TÉCNICO

Cordoalha de aço galvanizado a fogo do tipo alta resistência (AR / HS).
N° de fios: 7
Ø da cordoalha: 9,5 mm (3/8”)
Ø dos fios: 3,05 mm
Sentido do encordoamento: anti-horário. (Esquerda)
Carga de ruptura (mínima): 4900 daN
Camada mínima de zinco: Classe A – 260 g/m²

UTILIZAÇÃO

As cordoalhas de aço galvanizado a fogo são mais rígidas e resistentes que cabos de cobre e alumínio. As cordoalhas podem ser utilizadas para fins elétricos, seja na captação, descidas ou aterramento do SPDA, desde que em acordo com a NBR5419.

PRODUTO CONFORME NORMA 5419:2015-3

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Termotécnica
Para-raios

PRODUTO	CÓDIGO	PESO
Cordoalha de Aço Galvanizado 7/16" 7 Fios 74mm²	TEL-5776	0,59 kg/m

DESCRITIVO TÉCNICO

Cordoalha de aço galvanizado a fogo do tipo alta resistência (AR / HS).
N° de fios: 7
Ø da cordoalha: 11,1 mm (7/16”)
Ø dos fios: 3,68 mm
Sentido do encordoamento: anti-horário. (Esquerda)
Carga de ruptura (mínima): 6580 daN
Camada mínima de zinco: Classe A – 275 g/m²

UTILIZAÇÃO

As cordoalhas de aço galvanizado a fogo são mais rígidas e resistentes que cabos de cobre e alumínio. As cordoalhas podem ser utilizadas para fins elétricos, seja na captação, descidas ou aterramento do SPDA, desde que em acordo com a NBR5419.

PRODUTO CONFORME NORMA 5419:2015-3