



PRODUTO

Composto rico em zinco para ferro e aço - spray

CÓDIGO

TEL-5908

VOLUME

300 ml

DESCRITIVO TÉCNICO

Composto rico em zinco para galvanização de superfícies a frio que forma uma película seca com 85% de zinco. Formulado com zinco de elevada pureza, proporciona proteção ativa contra corrosão em peças e superfícies ferrosas. Mais de 1200 horas de resistência ao teste de Salt Spray (ASTM B-117) para uma camada de 75 μm .

Rendimento: 2 - 3 m^2 /tubo (camada de 25 μm);

Espessura da camada recomendada: 70 μm ;

Tempo de secagem ao toque: 15 - 30 minutos;

Tempo de secagem entre demãos: 4 horas;

Tempo de cura total: 12 horas / Galvanização total somente após 14 dias (antes desse período a película não poderá sofrer abrasão);

Temperatura da superfície para aplicação: até 40°C;

Temperatura ambiente para aplicação: 20°C a 30°C.

UTILIZAÇÃO

Produto em conformidade com a ABNT NBR6323:2016 indicado para retoque em falhas no revestimento de zinco em peças galvanizadas a quente. Oferece proteção para peças e superfícies ferrosas em geral: roscas, soldas, grades, estruturas metálicas, postes, tubulações, etc. Aceita reaplicação, as camadas se fundem após reaplicação. Aceita ser recoberto com uma camada de tinta compatível (tintas alquídica/esmalte, epóxi ou PU, todas a base solvente), nunca pintar com tintas base água.