



PRODUTO

Fixatel® suporte fixador plástico colável com base plana para condutores redondos e retangulares

CÓDIGO

TEL-726

PESO

0,035 kg

DESCRITIVO TÉCNICO

Suporte colável em PP com proteção UV para condutores: barras chatas, cordoalhas, cabos.

Dimensões suportadas para os condutores:

- Redondos: de 7,5 a 12 mm de diâmetro (35mm² a 74mm²).
- Retangulares (chatos): 1/8"x7/8" e 1/4"x3/4"

Dimensões do produto (totalmente fechado): C: 63,3 mm; L: 49,5 mm; H: 36,7 mm

Suporte composto por tampa, base e 2 parafusos de fechamento.

Fixação do suporte com a superfície (materiais vendidos separadamente):

- Parafuso auto-atarraxante TEL-5333 com bucha TEL-5306
- Rebite TEL-5336 e arruela TEL-5305
- Adesivo (para superfícies porosas): TEL-5904
- Adesivo (para superfícies lisas): TEL-5907, neste caso, a base do Fixatel® deverá ser preparada com o promotor de adesão (primer) TEL-5903.

UTILIZAÇÃO

O suporte Fixatel é usado para a fixação de barra chatas, cordoalhas e cabos de diferentes tamanhos (descritos acima) em superfícies planas como paredes, lajes e telhado cerâmicos e metálicos. Pode ser fixado com parafuso e bucha, rebite ou adesivo de fixação (para superfícies porosas), os elementos de fixação são vendidos separadamente.

Produto se trata de um suporte para fixação e não é recomendado seu uso como conector.