



PRODUTO

Conector de compressão estanhado “tipo L” para aterramento p/ Cabo 35-120 mm² ou Haste 1/2"-5/8"

CÓDIGO

TEL-7474

PESO

0,3290 kg

DESCRITIVO TÉCNICO

Conector de compressão para conexão entre cabos de 35-120mm² ou para conexão entre cabo de 35-120mm² e haste 12,7-14,3mm (1/2"-5/8"). Conectores fabricados em liga de cobre estanhado com pasta anti-óxido. Vergalhão fabricado em cobre eletrolítico. Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.

Dimensões:

A: 52,0 mm

B: 23,0 mm

D: 12,4 mm

L: 19,0 mm

L2: 72,7 mm

UTILIZAÇÃO

O conector TEL-7474 pode ser enterrado diretamente no solo ou concretado. Podem ser utilizados para conexões entre cabos ou entre haste e cabo. Podem ser utilizados também para conexões de cordoalhas de aço. Seu formato é capaz de proporcionar uma facilidade na instalação em situações nas quais seria necessário criar dobras / curvas no condutor. No site da Termodécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.