



MOLDE DE ALTA PERFORMANCE T-WELD HTH: CABOS A HASTE

código	Descrição	Cartucho	Peso (Kg)
THTH 122525-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 25mm ² e cabo 25 de derivação	90g	2,7
THTH 123535-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 35mm ² e cabo 35 de derivação	90g	2,7
THTH 123525-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 35mm ² e cabo 25 de derivação	90g	2,7
THTH 125050-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 50mm ² e cabo 50 de derivação	115g	2,7
THTH 125035-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 50mm ² e cabo 35 de derivação	115g	2,7
THTH 125025-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 50mm ² e cabo 25 de derivação	90g	2,7
THTH 127070-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 70mm ² e cabo 70 de derivação	115g	2,7
THTH 127050-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 70mm ² e cabo 50 de derivação	115g	2,7
THTH 127035-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 70mm ² e cabo 35 de derivação	115g	2,7
THTH 127025-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 70mm ² e cabo 25 de derivação	115g	2,7
THTH 129595-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 95mm ² e cabo 95 de derivação	150g	2,7
THTH 129570-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 95mm ² e cabo 70 de derivação	150g	2,7
THTH 129550-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 95mm ² e cabo 50 de derivação	115g	2,7
THTH 129535-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 95mm ² e cabo 35 de derivação	115g	2,7
THTH 12CVCV-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 120mm ² e cabo 120 de derivação	150g	2,7
THTH 12CV95-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 120mm ² e cabo 95 de derivação	150g	2,7
THTH 12CV70-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 120mm ² e cabo 70 de derivação	150g	2,7
THTH 12CV50-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 120mm ² e cabo 50 de derivação	150g	2,7

código	Descrição	Cartucho	Peso (Kg)
THTH 582525-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 25mm ² e cabo 25 de derivação	90g	2,7
THTH 583535-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 35mm ² e cabo 35 de derivação	115g	2,7
THTH 583525-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 35mm ² e cabo 25 de derivação	115g	2,7
THTH 585050-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 50mm ² e cabo 50 de derivação	150g	2,7
THTH 585035-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 50mm ² e cabo 35 de derivação	150g	2,7
THTH 585025-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 50mm ² e cabo 25 de derivação	115g	2,7
THTH 587070-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 70mm ² e cabo 70 de derivação	150g	2,7
THTH 587050-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 70mm ² e cabo 50 de derivação	150g	2,7
THTH 587035-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 70mm ² e cabo 35 de derivação	150g	2,7
THTH 587025-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 70mm ² e cabo 25 de derivação	150g	2,7
THTH 589595-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 95mm ² e cabo 95 de derivação	200g	2,7
THTH 589570-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 95mm ² e cabo 70 de derivação	200g	2,7
THTH 589550-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 95mm ² e cabo 50 de derivação	150g	2,7
THTH 589535-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 95mm ² e cabo 35 de derivação	150g	2,7
THTH 58CVCV-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 120mm ² e cabo 120 de derivação	250g	2,7
THTH 58CV95-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 120mm ² e cabo 95 de derivação	250g	2,7
THTH 58CV70-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 120mm ² e cabo 70 de derivação	200g	2,7
THTH 58CV50-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 120mm ² e cabo 50 de derivação	200g	2,7
THTH 342525-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 25mm ² e cabo 25 de derivação	90g	2,7
THTH 343535-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 35mm ² e cabo 35 de derivação	115g	2,7
THTH 343525-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 35mm ² e cabo 25 de derivação	115g	2,7
THTH 345050-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 50mm ² e cabo 50 de derivação	150g	2,7
THTH 345035-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 50mm ² e cabo 35 de derivação	150g	2,7
THTH 345025-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 50mm ² e cabo 25 de derivação	150g	2,7

código	Descrição	Cartucho	Peso (Kg)
THTH 347070-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 70mm ² e cabo 70 de derivação	200g	2,7
THTH 347050-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 70mm ² e cabo 50 de derivação	200g	2,7
THTH 347035-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 70mm ² e cabo 35 de derivação	150g	2,7
THTH 347025-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 70mm ² e cabo 25 de derivação	150g	2,7
THTH 349595-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 95mm ² e cabo 95 de derivação	250g	2,7
THTH 349570-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 95mm ² e cabo 70 de derivação	250g	2,7
THTH 349550-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 95mm ² e cabo 50 de derivação	200g	2,7
THTH 349535-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 95mm ² e cabo 35 de derivação	200g	2,7
THTH 34CVCV-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 120mm ² e cabo 120 de derivação	250g	2,7
THTH 34CV95-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 120mm ² e cabo 95 de derivação	250g	2,7
THTH 34CV70-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 120mm ² e cabo 70 de derivação	200g	2,7
THTH 34CV50-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 120mm ² e cabo 50 de derivação	200g	2,7

Cartuchos são fornecidos separadamente.

DESCRITIVO TÉCNICO

Molde de alta performance tipo **cabo a haste**, com um cabo passante e uma derivação.

UTILIZAÇÃO

Com o molde e condutores limpos, pré-aquecidos, e montados no molde, siga as seguintes instruções:

- 1- Abra o envelope na divisão destinada ao palito e disco, e retire os mesmos.
- 2- Posicione o disco no fundo do cadinho (cavidade superior do molde).
- 3- Agite o envelope com o pó para homogeneizar o mesmo.
- 4- Abra o envelope na divisão destinada ao pó exotérmico.
- 5- Despeje o pó exotérmico no cadinho, cavidade superior do molde.
- 6- Feche a tampa do molde e pegue o palito ignitor. Certifique-se de utilizar luvas adequadas (ex. raspa) e óculos de proteção nos próximos passos.
- 7- Acenda o palito ignitor e logo em seguida insira o mesmo pela abertura que fica junto à tampa do molde, para alcançar o pó exotérmico do cadinho.
- 8- Ao inserir o palito ignitor a reação deve iniciar, e assim imediatamente afaste-se do molde.